

仕様とサービス・データ

CORONA *MARK II* VAN・PICK-UP

■仕様

■名 称	トヨベット・コロナ・マークII シングル・ピックアップ	トヨベット・コロナ・マークII ダブル・ピックアップ	トヨベット・コロナ・マークII バン	トヨベット・コロナ・マークII バン・デラックス	←
■車 両 仕 様					
型 式	R T69	R T69 P	R T69 V - F	R T68 V - F D	R T68 V - F D K
車 量 重 量 (kg)	935	965	1,010	1,045	1,060
乗 車 定 員 (人)	2	5	2 5	←	←
最 大 積 載 量 (kg)	500	300	500 300	←	←
長 さ (m)	4.320	←	←	←	←
幅 (m)	↓1.605	←	←	←	←
高 さ (m)	1.435	1.440	1.440	←	←
オイル・ベース(m)	2.510	←	←	←	←
ト レ ッ ド(m)前	1.330	←	←	←	←
〃 後	1.320	←	←	←	←
■エ ン ジ ン					
型 式	12 R	←	←	6 R	←
内 径 × 行 程 (mm)	80.5 × 78	←	←	86 × 73.5	←
総 排 気 量 (ℓ)	1.587	←	←	1.707	←
圧 縮 比	8.5	←	←	8.5	←
最高出力(P.S/r.p.m)	83/5,400	←	←	95/5,500	←
最大トルク(m·kg/r.p.m)	12.5/3,000	←	←	14.0/3,000	←
点 火 順 序	1 - 3 - 4 - 2	←	←	←	←

バッテリー	12V-35~40A・H (20H・R)	←	←	←	←
■クラッチ					
型式	乾燥単板ダイヤフラム	←	←	←	←
■トランス・ミッション					
型式	前進3段・オールシンク ロメッシュ・後退1段	←	←	←	前進4段・オールシンク ロメッシュ・後退1段
ギヤ・シフト	コラム	←	←	←	フロア
変速比 第1速	3.647	←	←	←	3.579
第2速	1.807	←	←	←	2.081
第3速	1.000	←	←	←	1.397
第4速	—	—	—	—	1.000
後退	4.863	←	←	←	4.399
■ディファレンシャル					
減速比	4.375	←	←	←	←
■タイヤ・サイズ					
前輪	5.50-13-6 PRLT	←	←	←	←
後輪	5.50-13-6 PRLT	←	←	←	←
■フロント・アライメント					
トールイン (mm)	3~5	←	←	5~7	←
キャンパー	1° 20	←	←	1° 15	←
キャスト	-5	←	←	5	←
■ステアリング					
型式	ボール・リサーキュー レーティング	←	←	←	←
歯車比	19.5	←	←	←	←
ハンドル径 (m)	0.395	←	←	←	←

■ サービス・データ

■ 各部調整値

ファン・ベルトのたわみ(ベルト中央部を10kgで引いて)

8～12mm(12R), 8～13mm(6R)

スパーク・プラグ

熱 価 W-20 EP (日本電装)

BP-6 ES (NGK)

火花間隙 0.8mm

ディストリビューター

ポイント・ギャップ 0.45mm

弁隙間 6Rエンジン 12Rエンジン

吸気弁 0.18mm(冷間) 0.20mm(温間)

排気弁 0.33mm(冷間) 0.36mm(温間)

イグニッション・タイミング 上死点前

10°/600rpm(6R) 8°/550rpm(12R)

アイドリング回転数 600rpm(6R) 550rpm(12R)

タイヤ空気圧標準	空車時	積載時
前輪	1.8kg/cm ²	1.8kg/cm ²
後輪	1.8kg/cm ²	3.2kg/cm ²

ブレーキ・ペダル踏み残り代

55mm以上

クラッチ・ペダル遊び

25～45mm

ステアリング・オイル遊び

50mm以内

■ 各部容量

エンジン・オイル

オイル・パン 4.1ℓ (6Rエンジン) 3.5ℓ(12Rエンジン)

オイル・フィルター 0.8ℓ 0.7ℓ

トランス・ミッション・オイル(ギヤ・オイル)

1.7ℓ (3段), (4段)

ディファレンシャル(ハイポイド・ギヤ・オイル)

1.0ℓ

ステアリング・ギヤ・ボックス(ギヤ・オイル)

0.22ℓ

冷却水 7.4ℓ

フューエル・タンク 52ℓ

給油箇所

■給油時期および給油箇所一覧表 〈注意〉新車から1,000km走行時にエンジン・オイル交換を行なってください。

給油箇所	給油時期	使用油種
エンジン	5,000kmごと交換	トヨタ純正キャッスル・モーター・オイル・スペシャル
トランスミッション	10,000kmごと点検, 補充 30,000kmごと交換	トヨタ純正キャッスル・ギヤ・オイルSAE80
ディファレンシャル	10,000kmごと点検, 補充 30,000kmごと交換	トヨタ純正キャッスル・ハイポイド・ギヤ・オイル $\text{SAE}90$
ステアリング・ギヤ・ボックス	2年間ごと点検, 補充	トヨタ純正キャッスル・ギヤ・オイルSAE80
フロント・ホイール・ベアリング	2年間ごと点検, 補充	トヨタ純正キャッスル・MP・グリース
ブレーキ系統(ディスク・ブレーキ車)	20,000kmごと交換	トヨタ純正ブレーキ・フルード・グリコール 2000(2400)

ボール・ジョイントは無給油式ですので、グリース・アップを行なわないでください。

