



仕様と整備基準値



仕様

	R X 車	L 車	ワゴン車
[寸法] 全長(m)	4.325	4.420	4.350
全巾	1.625	1.625	1.625
全高	1.390	1.400	1.410
ホイール・ベース	2.585	2.585	2.585
トレッド(前)	1.355	1.360	1.355
(後)	1.345	1.345	1.345
最低地上高	0.165	0.175	0.165
[乗車定員]	5 人		

[エンジン]型式名	6 R	18 R	18R-B	18R-BR	M	18R-E
内径×行程	86.0×73.5	88.5×80.0	←	←	75.0×75.0	88.5×80.0
総排気量(ℓ)	1,707	1,968	←	←	1,988	1,968
圧縮比	8.5	8.5	9.3	8.5	8.5	9.3
最高出力	95/5,500	105/5,500	120/6,000	115/6,000	110/5,600	125/5,600
最大トルク	14.0/3,800	16.0/3,600	16.5/4,000	16.0/4,000	16.0/3,600	17.0/4,000
使用ガソリン	レギュラ	レギュラ	ハイオク	レギュラ	レギュラ	レギュラ

[クラッチ型式]	乾燥単板ダイヤ フラム		3要素1段2相式		
	3段 コラム シフト	4段 フロア シフト	3速トヨグライド フロア シフト	3速トヨグライド コラム シフト	
(走行伝導装置)操作方式					
変速比 第1速	3.337(シンクロ)	3.579(シンクロ)	2.400	2.400	
第2速	1.653(シンクロ)	2.081(シンクロ)	1.479	1.479	
第3速	1.000(シンクロ)	1.397(シンクロ)	1.000	1.000	
第4速	—	1.000(シンクロ)	—	—	
後退	4.449	4.399	1.920	1.920	
懸架装置(前)	ウィッシュ ボーン				
(後)	車軸式				
タイヤサイズ(前)	6.45-13-4 PRまたは 6.45 S13-4 PR		6.45-14-4 PRまたは 6.45 S14-4 PR		
(後)	6.45-13-6 PR 165 S R13		6.45-14-6 PR 165 S R14		
	()内はL車				
[ディファレンシャル]	6 R	6 Rワゴン	18R	18Rワゴン	M
減速比	4.111	4.375	3.700	3.900	4.111
点火順序	1-3-4-2 (1-5-3-6-2-4) ()内はL車				
バッテリー	12V35-40A.H (20H.R)				
空気圧 前輪・後輪	1.6				
[性能] 最小回転半径	5.0 (車体 5.4)				

	RX10 -YD	RX10 -KD	RX10 -ND	RX12 -YD	RX12 -KD	RX12 -ND	RX12 -HD	RX12 -KN	RX12 -KNB	RX12 -KNBR	RX12 -HN	RX12 -HNB	RX12 -HNBR	RX12 -KNE
車両重量(kg)	1,065	1,070	1,085	1,075	1,080	1,095	←	1,080	←	←	1,095	←	←	1,085
最高速度	160	←	150	165	←	155	←	165	175	←	155	165	←	175
登坂能力	0.48	0.50	0.42	0.49	0.54	0.52	←	0.56	0.56	0.54	0.52	←	0.48	0.57

	MX10 -KN	MX10 -HN	RX26 -YD	RX26 -KD	RX26 -ND	RX28 -YD	RX28 -KD	RX28 -ND
車両重量(kg)	1,115	1,130	1,100	1,105	1,120	1,110	1,115	1,130
最高速度	160	155	150	←	140	155	←	145
登坂能力	0.56	0.50	0.50	0.55	0.43	0.51	0.56	0.53

■整備基準値

〔各部調整値〕

ファン・ベルトのたわみ 6 R, 18R…8~12mm
 (ベルト中央部を10kgで引いて)
 M……………13~20mm
 (ベルト中央部を12kgで引いて)

弁すき間 (冷間)

	6 R, 18 R	M
吸気弁	0.18	0.14
排気弁	0.33	0.21

イグニッションタイミング 18R-E 5°
 上死点前 18R, 18R-BR, 6R 7°
 18R-B 10°
 M 8°

アイドル回転数 6 R, 18R, M 600±50rpm
 18R-B 700±50rpm
 18R-E 850±50rpm

タイヤ空気圧 1.6kg/cm²
 ブレーキ・ペダル踏み残り代 55mm以上
 クラッチ・ペダル遊び 35~50mm
 ハンドルの遊び 30mm以内
 スパーク・プラグ W20EP<日本電装>
 BP-6ES<NGK>

熱 価 (L車 W16EP)
 BP-5ES)

〔各部容量〕

エンジン・オイル	6 R, 18R	5.0 ℓ
"	M	5.2 ℓ
ギヤ・オイル	3段トランスミッション	1.8 ℓ
"	4段トランスミッション	1.7 ℓ
トヨグライド・フルード		
"	3段トヨグライド	6.4 ℓ
ハイポイド・ギヤ・オイル		1.2 ℓ
	MX系ワゴン車	1.2 ℓ
ステアリング・ギヤ・ボックス		0.24 ℓ
冷却水	6 R, 18R	8 ℓ
"	M	10.8 ℓ
フューエル・タンク	セダン車	60 ℓ
"	ワゴン車	55 ℓ