



仕様と整備基準値



仕様

() 内は185/70HRBタイヤ装着車

	R X 車	L 車	ワゴン車
[寸法] 全長(m)	4.325	4.420	4.350
全巾	1.625	1.625	1.625
全高	1.390	1.400	1.410
ホイール・ベース	2.585	2.585	2.585
トレッド(前)	1.355(1.365)	1.360	1.355
(後)	1.345(1.355)	1.345(1.350)	1.345
最低地上高	0.165	0.175(0.170)	0.165
[乗車定員]	5 人		

[エンジン]型式名	6 R	18 R	18R-B	18R-BR	M	18R-E	M-B	M-BR
内径×行程	86.0×73.5	88.5×80.0	←	←	75.0×75.0	88.5×80.0	75.0×75.0	←
総排気量(ℓ)	1,707	1,968	←	←	1,988	1,968	1,998	←
圧縮比	8.5	8.5	9.3	8.5	8.5	9.3	9.5	8.5
最高出力	95/5,500	105/5,500	120/6,000	115/6,000	110/5,600	125/5,600	125/5,800	120/5,800
最大トルク	14.0/3,800	16.0/3,600	16.5/4,000	16.0/4,000	16.0/3,600	17.0/4,000	16.5/3,800	16.0/3,800
使用ガソリン	レギュラ	レギュラ	ハイオク	レギュラ	レギュラ	レギュラ	ハイオク	レギュラ

[クラッチ型式]	乾燥単板ダイヤフラム			3要素1段2相式		
(走行伝導装置)操作方式	3段 コラム シフト	4段 フロア シフト	5段 フロア シフト	3速トヨグライド フロア シフト	3速トヨグライド コラム シフト	
変速比 第1速	3.337(シンクロ)	3.579(シンクロ)	3.055(シンクロ)	2.400	2.400	
第2速	1.653(シンクロ)	2.081(シンクロ)	1.899(シンクロ)	1.479	1.479	
第3速	1.000(シンクロ)	1.397(シンクロ)	1.296(シンクロ)	1.000	1.000	
第4速	—	1.000(シンクロ)	1.000(シンクロ)	—	—	
第5速	—	—	0.858(シンクロ)	—	—	
後退	4.449	4.399	3.755	1.920	1.920	
懸架装置(前)	ウィッシュ ボーン					
(後)	車軸式					
タイヤサイズ(前)	6.45-13-4 PRまたは 6.45-14-4 PR (チューブレス) 6.45-14-4 PR (チューブ入) 165SR-14 (ラジアル) (6.45S-14-4 PR) (チューブレス) (6.45S-14-4 PR) (チューブ入) (165SR-14) (ラジアル) (185/70HR-14) (ラジアル)					
(後)	165SR13 ()内はL車					
[ディファレンシャル]	6 R	6Rワゴン	18 R	18Rワゴン	M	M-B系
減速比	4.111	4.375	3.700	3.900	4.111	4.111 (5段ミッション車) 4.556
点火順序	1-3-4-2 (1-5-3-6-2-4) ()内はL車					
バッテリー	12V35~40A・H (20H・R)					
空気圧 前輪・後輪	1.6					
[性能] 最小回転半径	5.0 (車体5.4)					

	RX10 -YD	RX10 -KD	RX10 -ND	RX12 -YD	RX12 -KD	RX12 -ND	RX12 -HD	RX12 -KN	RX12 -KNB	RX12 -KNBR	RX12 -HN	RX12 -HNB	RX12 -HNBR	RX12 -KNE	RX12 -MNB	RX12 -MNB	RX12 -MNB	RX12 -MNE
車両重量(kg)	1,065	1,070	1,085	1,075	1,080	1,095	←	1,080	←	←	1,095	←	←	1,085	1,090	1,090	1,090	1,095
最高速度	160	←	150	165	←	155	←	165	175	←	155	165	←	175	175	175	175	175
登坂能力	0.48	0.50	0.42	0.49	0.54	0.52	←	0.56	0.56	0.54	0.52	←	0.48	0.57	0.51	0.49	0.53	

	MX10 -KN	MX10 -HN	RX26 -YD	RX26 -KD	RX26 -ND	RX28 -YD	RX28 -KD	RX28 -ND	MX10 -KNB	MX10 -KNBR	MX10 -HNB	MX10 -HNBR	MX10 -MNB	MX10 -MNB
車両重量(kg)	1,115	1,130	1,100	1,105	1,120	1,110	1,115	1,130	1,150	←	1,130	←	1,135	←
最高速度	160	155	150	←	140	155	←	145	165	←	160	←	175	←
登坂能力	0.56	0.50	0.50	0.55	0.43	0.51	0.56	0.53	0.59	0.56	0.55	0.52	0.53	0.51

