

仕様と整備基準値

仕様

寸法および定員

	R X 車	M X 車
〔寸法〕 全長(m)	4.380	4.435
全巾(m)	1.625	← (LG1.635)
全高(m)	1.390 (GL,GSL,1.400)	1.400
ホイールベース(m)	2.585	←
トレッド(前)(m)	1.355 (GL,GSL,1.360)	1.360
(後)(m)	1.345	←
(乗車定員) (名)	5	←

エンジン

(エンジン) 型式	16 R	18 R	18R-B	18R-BR	18R-E	M	M-B	M-BR	M-E
内径×行程(mm×mm)	88.5×73.5	88.5×80.0	←	←	←	75.0×75.0	←	←	←
総排気量(cc)	1,808	1,968	←	←	←	1,988	←	←	←
圧縮比	8.5	←	9.1	8.5	9.1	8.7	9.7	8.7	8.7
最高出力(PS/rpm)	105/5,600	110/5,500	125/6,000	120/6,000	130/5,800	115/5,800	130/6,000	125/6,000	135/6,000
最大トルク(kg.m/rpm)	15.0/3,800	16.5/3,600	17.0/4,000	16.5/4,000	17.5/4,400	16.5/3,800	17.0/4,400	16.5/4,400	17.5/4,400
点火順序	1-3-4-2					1-5-3-6-2-4			
バッテリーV-AH	12-35	←	←	←	←	←	←	←	←
使用ガソリン	レギュラー	←	ハイオクタン	レギュラー	←	←	ハイオクタン	レギュラー	←

車両重量

	R X11-YD	R X11-KD	R X11-ND	R X12-YD	R X12-KD	R X12-ND	R X12-HD	R X12-KN	R X12-HN	R X12-KNB	R X12-MNB	R X12-HNB	R X12-KNBR	R X12-MNBR	R X12-HNBR	R X12-KNE	R X12-MNE	R X12-HNE
車両重量(kg)	1,085	1,095	1,105	1,095	1,105	1,115	←	1,125	1,135	1,125	1,135	←	1,125	1,135	←	1,130	1,140	←

	M X10-KF	M X10-KN	M X10-HN	M X10-KNB	M X10-MNB	M X10-HNB	M X10-KNBR	M X10-MNBR	M X10-HNBR	M X10-KGE	M X10-MGE	M X10-HGE
車両重量(kg)	1,150	1,155	1,165	1,160	1,170	←	1,160	1,170	←	1,185	1,195	←

その他

(トランスミッション) 操作方法	3速コラムシフト	4速フロアシフト	5速フロアシフト 18R-BR,18R-E型	5速フロアシフト M-BR,M-E車	3速オートマチック車 R X 系	3速オートマチック車 M X 系	
変速比 第1速	3.337	3.579	3.287	3.055	2.450	2.400	
第2速	1.653	2.081	2.043	1.899	1.450	1.479	
第3速	1.000	1.397	1.394	1.296	1.000	←	
第4速	←	1.000	←	←	←	←	
第5速	←	←	0.853	0.858	←	←	
後退	4.449	4.399	4.039	3.755	2.222	1.920	
(ディファレンシャル) 終減速比	16 R	18 R	18R-B(R)	18R-E	M	M-B(R)	M-E
()内は5段トランスミッション	3.909	3.727	← (4.100)	3.909 (←)	4.100	3.909 (4.556)	← (4.300)
(タイヤ)	D X	G L	G S L	L A, L	L X, L G		
前	6.45-13-4 PR または 6.45S-13-4 PR	6.45-14-4 PR または 6.45S-14-4 PR	6.45-14-4 PR または 6.45S-14-4 PR	6.45-14-4 PR または *6.45S-14-4 PR	6.45S-14-4 PR または *165S R14		
後	6.45 13-6 PR 165 S R13	6.45-14-6 PR *165 S R14	6.45-14-6 PR *165 S R14 *185/70HR14	6.45-14-6 PR *165 S R14	6.45-14-6 PR *165 S R14 *185/70HR14		
(空気圧)	29ページの表を参照						

整備基準値

■整備基準値

〔各部調整値〕

ファン・ベルトのたわみ M 13~20mm
16R, 18R系 8~13mm

スパーク・プラグ

	16R, 18R	M, M-E	M-B(R)
日本電装	W16EP	←	W20EP
N G K	BP5ES-L	←	BP6ES

スパーク・プラグ (間隙) 0.8mm

イグニッション・タイミング 上死点前 16R, 18R, 18R-E 7°
18R-B(R), M-E 10°
M, M-BR 8°
M-B 15°

アイドル回転数
(rpm)

エンジン型式	アイドル回転数	
	マニュアル・ トランスミッション車	オートマチック・ トランスミッション車
16R, 18R	700	750
18R-B(R)	800	←
18R-E	850	←
M	700	←
M-B(R)	800	←
M-E	800	←

(オートマチック車はNレンジ)

弁すき間 (温間)

	16R, 18R系	M系
吸気弁 (mm)	0.20	0.18
排気弁 (mm)	0.36	0.25

ブレーキ・ペダル踏み残り代 60mm以上
クラッチ・ペダル遊び 35~50mm
ハンドルの遊び 30mm以内
タイヤ残り溝の深さ 1.6mm

〔各部容量〕

エンジン (エンジン・オイル) 16R, 18R系 5.0 ℓ
M系 5.6 ℓ

トランスミッション (ギヤ・オイル) 3速トランスミッション 1.7 ℓ
4速トランスミッション 2.7 ℓ
5速トランスミッション 2.6 ℓ

オートマチック・トランスミッション (フルード) RX系 6.3 ℓ
MX系 6.6 ℓ

ディファレンシャル (ハイポイド・ギヤ・オイル) 1.2 ℓ

ステアリング・ギヤ・ボックス (ギヤ・オイル) 0.24 ℓ

冷却水 16R, 18R系 8.0 ℓ
M系 11.0 ℓ

フューエル・タンク 60 ℓ