

# 仕様と整備基準値

## 仕様

### 寸法および定員

〔寸法〕	バン系	ワゴンRX車	ワゴンMX車
全長(m)	4.405	←	4.460
全巾(m)	1.625	←	←
全高(m)	1.425	1.410	1.420
ホイール・ベース(m)	2.585	←	←
トレッド(前)(m)	1.360	1.355	1.360
(後)(m)	1.345	←	←
〔乗車定員〕 (名)	2(5)	5	←

### エンジン

〔エンジン〕 型式	16 R	18 R	M
内径×行程(mm)	88.5×73.5	88.5×80.0	75.0×75.0
総重量(cc)	1,808	1,968	1,988
圧縮比	8.5	←	8.7
最高出力(PS/rpm)	105/5,600	110/5,500	115/5,800
最大トルク(kg.m/rpm)	15.0/3,800	16.5/3,600	16.5/3,800
点火順序	1-3-4-2	←	←
バッテリー(V-AH)	12V-35A	←	←
使用ガソリン	レギュラー	←	←

### 車両重量

	RX17V-YR	RX17V-YD	RX17V-KD	RX27-YD	RX27-KD	RX27-ND	RX28-YD	RX28-KD	RX28-HD	MX27-MN
車両重量(kg)	1,125	1,130	1,140	1,120	1,130	1,140	1,130	1,140	1,150	1,205

### その他

〔トランスミッション〕 操作方法	3速コラムシフト	4速フロアシフト	5速フロアシフト	3速オートマチック コラムシフト	3速オートマチック フロアシフト
変速比 第1速	3.647	3.579	3.287	2.450	←
第2速	1.807	2.081	2.043	1.450	←
第3速	1.000	1.397	1.394	1.000	←
第4速	////	1.000	1.000	////	////
第5速	////	////	////	////	////
後退	4.863	4.399	0.853	2.222	←
〔ディファレンシャル〕 終減速比	RX17V, 27系 4.100		RX28系 3.909		MX27系 4.556

### タイヤ

	バン系	ワゴンRX車	ワゴンMX車
サイズ	5.50-13-8PR	6.45-13-4PR または 6.45S13-4PR 6.45-13-6PR 165SR13	6.45-14-4PR または 6.45S14-4PR 6.45-14-6PR 165SR14
空気圧(kg/cm <sup>2</sup> )	27ページの表を参照		

# 整備基準値

## <各部調整値>

ファン・ベルトのたわみ 16R, 18R 8~13mm

M 13~20mm

スパーク・プラグ 熱価

	16R, 18R	M
日本電装	W16E P	←
N G K	BP5ES-L	←

" 間隙 0.8mm

ディストリビューター ポイント ギャップ 0.4~0.5mm

イグニッションタイミング

上死点前 16R, 18R 7°

M 8°

アイドル回転数(rpm)

エンジン型式	マニュアル・ トランスミッション車	オートマチック・ トランスミッション車
16R, 18R	700	750
M	700	—

(オートマチック車はNレンジ)

弁すき間 (温間)

	16R, 18R	M
吸気弁(mm)	0.20	0.18
排気弁(mm)	0.36	0.25

ブレーキ・ペダル踏み残り代 60mm以上

クラッチ・ペダル遊び 35~50mm

ハンドルの遊び 0~30mm

## <各部容量>

エンジン・(エンジン・オイル) 16R, 18R系 5.0 ℓ  
M系 5.6 ℓ

トランスミッション (ギヤ・オイル) 3速トランスミッション 1.7 ℓ  
4速トランスミッション 2.7 ℓ  
5速トランスミッション 2.6 ℓ

オートマチック・トランスミッション (フルード) 6.3 ℓ

ディファレンシャル (ハイポイド・ギヤ・オイル) 1.2 ℓ

ステアリング・ギヤ・ボックス (ギヤ・オイル) 0.24 ℓ

冷却水 16R, 18R系 8.0 ℓ  
M系 11.0 ℓ

フューエル・タンク 55 ℓ