

仕様と整備基準値

仕様

寸法および定員

〔寸法〕	バン系	ワゴンRX車	ワゴンMX車
全長(m)	4.405	←	4.460
全巾(m)	1.625	←	←
全高(m)	1.425	1.410	1.420
ホイール・ベース(m)	2.585	←	←
トレッド(前)(m)	1.360	1.355	1.360
(後)(m)	1.345	←	←
〔乗車定員〕 (名)	2(5)	5	←

その他

〔トランスミッション〕 操作方法	3速コラムシフト		4速フロアシフト	5速フロアシフト	3速オートマチック コラムシフト	3速オートマチック フロアシフト
	バン	ワゴン				
変速比第1速	3.674	3.368	3.579	3.287	2.450	←
第2速	1.793	1.644	2.081	2.043	1.450	←
第3速	1.000	←	1.397	1.394	1.000	←
第4速	↗	↗	1.000	1.000	↗	↗
第5速	↗	↗	↗	↗	↗	↗
後退	4.449	←	4.399	0.853	2.222	←

〔ディファレンシャル〕 終減速比	RX17V, 27系	RX28系	MX27系
	4.100	3.909	4.556

エンジン

〔エンジン〕 型式	16 R	18 R	M
内径×行程(mm)	88.5×73.5	88.5×80.0	75.0×75.0
総重量(cc)	1,808	1,968	1,988
圧縮比	8.5	←	8.7
最高出力(PS/rpm)	105/5,600	110/5,500	115/5,800
最大トルク(kg.m/rpm)	15.0/3,800	16.5/3,600	16.5/3,800
点火順序	1-3-4-2	←	←
バッテリー(V-AH)	12V-35A	←	←
使用ガソリン	レギュラー(無鉛)	←	←

タイヤ

	バン系	ワゴンRX車	ワゴンMX車
サイズ	5.50-13-8PR	6.45-13-4PR または 6.45S13-4PR 6.45-13-6PR 165SR13	6.45-14-4PR または 6.45S14-4PR 6.45-14-6PR 165SR14
空気圧(kg/cm ²)	27ページの表を参照		

車両重量

	RX17V-YR	RX17V-YD	RX17V-KD	RX27-YD	RX27-KD	RX27-ND	RX28-YD	RX28-KD	RX28-HD	MX27-MN
車両重量(kg)	1,125	1,130	1,140	1,120	1,130	1,140	1,130	1,140	1,150	1,205

