

主要諸元比較

主要諸元	ボデー形状	セ ダ ン		ハ ー ド ト ツ プ		バ ン	
	型 式	C-RX30 -EKD	C-RX15 -EKD	C-MX30 -SKN	A-MX20 -KNU	H-RX37V -XYR	H-RX17V -YRJ
長 さ	m	4.500	4.380	4.530	4.435	4.495	4.405
幅	m	1.670	1.625	1.670	1.625	1.670	1.625
高 さ	m	1.415	1.390	1.390	1.390	1.460	1.425
軸 距	m	2.645	2.585	2.645	2.585	2.645	2.585
輪 距	前 輪	1.375	1.355	1.375	1.360	1.375	1.360
	後 輪	1.350	1.345	1.350	1.345	1.350	1.345
室内の内柵法	長 さ	1.860	1.835	1.760	1.830	1.760(0.990)	1.755(0.960)
	幅	1.390	1.370	1.390	1.370	1.360(1.350)	1.315(1.310)
	高 さ	1.150	1.120	1.130	1.110	0.835	0.810
車 両 重 量	kg	1,070	1,125	1,110	1,190	1,090	1,130
最 低 地 上 高	m	0.170	0.165	0.170	0.175	0.185	0.175
性	最高速度(推定) km/h	165	160	165	160	155	150
	登坂能力 $\tan \theta$	0.52	0.54	0.55	0.53	0.35	0.37
	最小回転半径 m	5.2	5.0	5.2	5.0	5.2	5.0
能	燃料消費率km/h(60km/h) (10モード)	16.0(9.8)	15.5(9.4)	15.0(8.5)	14.5(—)	15.5(9.7)	15.0(—)
エンジン	原 動 機 型 式	18R-U	←	M-U	←	16R-J	←
	総 排 気 量 ℓ	1.968	←	1.988	←	1.808	←
	最高出力 (JIS) PS/r.p.m	100/5500	←	110/5600	←	95/5600	←
	燃料タンク容量 ℓ	65	60	65	60	61	55
減 速 比		3.909	←	4.100	←	4.100	←