

仕様と整備基準値

仕様

寸法および定員

		C-RX車	A-MX車	ワゴン
〔寸法〕全	長(m)	4.380	4.435	4.460 RX (4.405)
	幅(m)	1.625	← LG (1.635)	← 化粧板付き車 (1.635)
	高(m)	1.390 GL, GSL (1.400)	1.400	1.420 RX (1.410)
ホイール・ベース(m)		2.585	←	←
トレッド	前(m)	1.355 GL, GSL (1.360)	1.360	← RX (1.355)
	後(m)	1.345	←	←
〔乗車定員〕 (名)		5	←	←

エンジン

〔エンジン〕 型式	18 R-U	M-U	M-EU
内径×行程(mm)	88.5×80.0	75.0×75.0	←
総排気量(cc)	1,968	1,988	←
圧縮比	8.5	8.6	←
最高出力(PS/rpm)	100/5,500	110/5,600	125/6,000
最大トルク(kg-m/rpm)	15.5/3,600	16.0/3,800	17.0/4,400
点火順序	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4	←
バッテリー(V-AH)	12-35, 12-60〔オプション〕		
使用ガソリン	無鉛レギュラー	←	←

車両重量 () 内はワゴン車化粧板付き車

車両型式	C-RX15 -EYR	C-RX15 -EYD	C-RX15 -EKD	C-RX15 -EMD	C-RX15 -END	C-RX15 -EHD	C-RX15 -EKN	C-RX15 -EMN	C-RX15 -EHN	C-RX15 -EMZ	A-MX10 -KFU	A-MX10 -KNU	A-MX10 -HNU	A-MX10 -KNEU	A-MX10 -MNEU	A-MX10 -HNEU	A-MX10 -KGEU	A-MX10 -MGEU	A-MX10 -HGEU	A-RX28 -YDU	A-RX28 -KDU	A-RX28 -H DU	A-MX27 -MNU
重量(kg)	1,115	←	1,125	1,130	1,135	←	1,145	1,150	1,155	←	1,180	1,185	1,195	←	1,205	←	1,215	1,225	←	1,150 (1,155)	1,160 (1,165)	1,170 (1,175)	1,235 (1,240)

ディファレンシャル最終減速比

車両型式	C-RX15 -EYR	C-RX15 -EYD	C-RX15 -EKD	C-RX15 -EMD	C-RX15 -END	C-RX15 -EHD	C-RX15 -EKN	C-RX15 -EMN	C-RX15 -EHN	C-RX15 -EMZ	A-MX10 -KFU	A-MX10 -KNU	A-MX10 -HNU	A-MX10 -KNEU	A-MX10 -MNEU	A-MX10 -HNEU	A-MX10 -KGEU	A-MX10 -MGEU	A-MX10 -HGEU	A-RX28 -YDU	A-RX28 -KDU	A-RX28 -H DU	A-MX27 -MNU
減速比	3,909	←	←	←	←	←	4,100	←	←	4,300	4,100	←	←	←	4,300	4,100	←	4,300	4,100	←	←	←	4,556

その他

〔トランスミッション〕 操作方法	3速コラム	4速フロア	5速フロア	3速オートマチック	
				M X	R X
変速比 第1速	3.368	3.579	3.287	2.450	2.450
第2速	1.644	2.081	2.043	1.450	1.450
第3速	1.000	1.397	1.394	1.000	1.000
第4速	←	1.000	1.000	←	←
第5速	←	←	0.853	←	←
後退	4.079	4.399	4.039	2.222	2.222

タイヤ・サイズ

タイヤ	STD, DX, ワゴン RX系	GL, LA, L	GSL, LX, LG
タイヤ・サイズ	6.45-13-4 PR または 6.45S13-4 PR 6.45-13-6 PR 165 SR13	6.45-14-4 PR または 6.45S14-4 PR 6.45-14-6 PR 165 SR14	6.45S14-4 PR または 6.45-14-6 PR 165 SR14 185/70HR14

整備基準値

■整備基準値

〔各部調整値〕

ファン・ベルトのたわみ

(単位 mm)

(ベルト中央部を)
10kgで押して)

エンジン型式	18R-U	M-U	M-EU
ファン・ベルト	8.0~12.0	←	←
エア・ポンプ・ベルト	13.0~18.0	18.0~21.5	/
パワー・ステアリング・ベルト	/	/	9~12

スパーク・プラグ

	18R-U	M-U, M-EU
日本電装	W14EX-U	←
NGK	BP5EA	←
すき間	0.7~0.8mm	←

イグニッション・タイミング上死点前

18R-U	7°
M-U	8°
M-EU	7°

アイドル回転数 (rpm)

18R-U	750
M-U	750
M-EU	800

弁すき間 (mm)

	18R-U	M系
吸気弁	0.18(0.20)	0.25(0.28)
排気弁	0.33(0.36)	0.33(0.35)

() 内は温間

ブレーキ・ペダルの踏み残り代

85mm以上

クラッチ・ペダルの遊び

35~50mm

ハンドルの遊び

30mm以内

タイヤ残り溝の深さ

1.6mm

〔各部容量〕

エンジン (エンジン・オイル)

18R-U	5.0 ℓ
M-U, M-EU	5.6 ℓ

トランスミッション (ギヤ・オイル)

3速トランスミッション	2.1 ℓ
4速トランスミッション	2.7 ℓ
5速トランスミッション	2.6 ℓ

オートマチック・トランスミッション (フルード)

18R-U	6.3 ℓ
M-U, M-EU	6.6 ℓ

ディファレンシャル (ハイポイド・ギヤ・オイル)

1.2 ℓ

ステアリング・ギヤ・ボックス (ギヤ・オイル)

0.24 ℓ

冷却水

18R-U	8.0 ℓ
M-U, M-EU	11.0 ℓ

フューエル・タンク

セダン	60 ℓ
ワゴン	55 ℓ