

仕様と整備基準値

仕様

車種	バ　　ン				
	STD	D X		G L	
トランスミッション	3速 マニュアル コラム	←	4速 マニュアル フロア	←	3速 オートマチック フロア
車　両　型　式	H-RX37V -XYR	H-RX37V -XYD	H-RX37V -XKD	H-RX37V -XKN	H-RX37V -XHN
全　　長 (m)	4.495			4.525	
全　　幅 (m)	1.670				
全　　高 (m)	1.460			1.450	
ホイール・ベース (m)	2.645				
ト　レ　ッド	前(m)				
	後(m)				
車　両　重　量 (kg)	1,090	1,095	1,100		
乗　車　定　員 (名)	3(6)		2(5)		
エ　ン　ジ　ン　型　式	16R-J				
内　径×行　程 (mm)	88.5×73.5				
総　排　気　量 (cc)	1,808				
圧　縮　比	8.5				
最高出力 (PS/rpm)	95/5,600				
最大トルク (kg-m/rpm)	14.0/3,800				
点　火　順　序	1-3-4-2				
バッテリー(寒冷地仕様)	NS40ZAL(N50ZL)				
スパーク・プラグ型式	W14EX-U, BP5EA				
燃料タンク容量 (ℓ)	61				
使　用　燃　料	ガソリン				
トランス ミッション 変　速　比	第1速	3.674	3.579	2.450	
	第2速	1.793	2.081	1.450	
	第3速	1.000	1.397	1.000	
	第4速		1.000		
	後退	4.449	4.399	2.222	
ディファレンシャル減速比	4.100				
タイヤ(標準仕様)	6.95-14-6PRLT				

()はオプション

整備基準値

<各部調整値>

ファン・ベルトのたわみ量(mm)(押す力10kg)	8~12	
バルブすき間 (温間)(mm)	インテーク	0.20
	エキゾースト	0.36
スパーク・プラグ・ギャップ (mm)	0.7~0.8	
アイドル回転数 (rpm)	700~800	
点火時期 (上死点前)(度/rpm)	7°/750	
ブレーキ・ペダル (mm)	遊　び	3~6
	踏み残り代	80
クラッチ・ペダル遊び (mm)	5~15	
ハンドル遊び (mm)	0~30	
タイヤ残り溝の深さ (mm)	1.6	

<各部容量>

エンジン (エンジン・オイル) 全容量	5.0ℓ
トランスミッション (ギヤ・オイル)	3速トランスミッション 1.7ℓ
	(コラム・シフト)
	4速トランスミッション 2.7ℓ
	(フロア・シフト)
オートマチック・トランスミッション (フルード)	6.3ℓ
ディファレンシャル (ハイポイド・ギヤ・オイル)	1.2ℓ
ステアリング・ギヤ・ボックス (ギヤ・オイル)	0.4ℓ
冷却水	8.0ℓ
フューエル・タンク	61.0ℓ