仕様と整備基準値

仕様

車種		バン				
		STD	DX		GL	
トランスミッション		3速 マニュアル コラム	←	4速 マニュアル フロア	←	3速 オートマチック フロア
車両型式		H－RX37V－XYR	H－RX37V－XYD	H－RX37V－XKD	H－RX37V－XKN	H－RX37V－XHN
全長 (m)		4.495			4.525	
全幅 (m)		1.670				
全高 (m)		1.460			1.450	
ホイール・ベース (m)		2.645				
トレッド	前(m)	1.375				
	後(m)	1.350				
車両重量 (kg)		1,090		1,095	1,100	
乗車定員 (名)		3〔6〕		2〔5〕		
エンジン型式		16R－J				
内径×行程 (mm)		88.5×73.5				
総排気量 (cc)		1,808				
圧縮比		8.5				
最高出力 (PS/rpm)		95/5,600				
最大トルク (kg-m/rpm)		14.0/3,800				
点火順序		1－3－4－2				
バッテリー(寒冷地仕様)		NS40ZAL〔N50ZL〕				
スパーク・プラグ型式		W14EX－U, BP5EA				
燃料タンク容量 (ℓ)		61				
使用燃料		ガソリン				
トランスミッション変速比	第1速	3.674		3.579		2.450
	第2速	1.793		2.081		1.450
	第3速	1.000		1.397		1.000
	第4速			1.000		
	後退	4.449		4.399		2.222
ディファレンシャル減速比		4.100				
タイヤ(標準仕様)		6.95－14－6PRLT				

〔 〕はオプション

整備基準値

〈各部調整値〉

ファン・ベルトのたわみ量(mm)(押す力10kg)		8～12
バルブすき間(温間)(mm)	インテーク	0.20
	エキゾースト	0.36
スパーク・プラグ・ギャップ (mm)		0.7～0.8
アイドル回転数 (rpm)		700～800
点火時期 (上死点前)(度/rpm)		7°/750
ブレーキ・ペダル(mm)	遊び	3～6
	踏み残り代	80
クラッチ・ペダル遊び (mm)		5～15
ハンドル遊び (mm)		0～30
タイヤ残り溝の深さ (mm)		1.6

〈各部容量〉

エンジン(エンジン・オイル)全容量		5.0ℓ
トランスミッション(ギヤ・オイル)	3速トランスミッション(コラム・シフト)	2.1ℓ
	4速トランスミッション(フロア・シフト)	2.7ℓ
オートマチック・トランスミッション(フルード)		6.3ℓ
ディファレンシャル(ハイポイド・ギヤ・オイル)		1.2ℓ
ステアリング・ギヤ・ボックス(ギヤ・オイル)		0.4ℓ
冷却水		8.0ℓ
フューエル・タンク		61.0ℓ

無断複製禁止