

# 仕様と整備基準値

## 仕様

| 車種                   | バ ン                |                 |                    |                 |                      |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
|                      | STD                | D X             |                    | G L             |                      |
| トランスミッション            | 3速<br>マニュアル<br>コラム | ←               | 4速<br>マニュアル<br>フロア | ←               | 3速<br>オートマチック<br>フロア |
| 車両型式                 | H-RX37V<br>-XYR    | H-RX37V<br>-XYD | H-RX37V<br>-XKD    | H-RX37V<br>-XKN | H-RX37V<br>-XHN      |
| 全長 (m)               | 4.495              |                 | 4.525              |                 |                      |
| 全幅 (m)               | 1.670              |                 |                    |                 |                      |
| 全高 (m)               | 1.460              |                 | 1.450              |                 |                      |
| ホイールベース (m)          | 2.645              |                 |                    |                 |                      |
| トレッド                 | 前 (m)              | 1.375           |                    |                 |                      |
|                      | 後 (m)              | 1.350           |                    |                 |                      |
| 車両重量 (kg)            | 1,090              | 1,095           | 1,100              |                 |                      |
| 乗車定員 (名)             | 3 (6)              |                 | 2 (5)              |                 |                      |
| エンジン型式               | 16R-J              |                 |                    |                 |                      |
| 内径×行程 (mm)           | 88.5×73.5          |                 |                    |                 |                      |
| 総排気量 (cc)            | 1,808              |                 |                    |                 |                      |
| 圧縮比                  | 8.5                |                 |                    |                 |                      |
| 最高出力 (PS/rpm)        | 95/5,600           |                 |                    |                 |                      |
| 最大トルク (kg-m/rpm)     | 14.0/3,800         |                 |                    |                 |                      |
| 点火順序                 | 1-3-4-2            |                 |                    |                 |                      |
| バッテリー(寒冷地仕様)         | NS40ZAL(N50ZL)     |                 |                    |                 |                      |
| スパーク・プラグ型式           | W14EX-U, BP5EA     |                 |                    |                 |                      |
| 燃料タンク容量 (ℓ)          | 61                 |                 |                    |                 |                      |
| 使用燃料                 | ガソリン               |                 |                    |                 |                      |
| トランス<br>ミッション<br>変速比 | 第1速                | 3.674           | 3.579              | 2.450           |                      |
|                      | 第2速                | 1.793           | 2.081              | 1.450           |                      |
|                      | 第3速                | 1.000           | 1.397              | 1.000           |                      |
|                      | 第4速                |                 | 1.000              |                 |                      |
|                      | 後退                 | 4.449           | 4.399              | 2.222           |                      |
| ディファレンシャル減速比         | 4.100              |                 |                    |                 |                      |
| タイヤ (標準仕様)           | 6.95-14-6 PRLT     |                 |                    |                 |                      |

( ) はオプション

## 整備基準値

### <各部調整値>

|                             |         |      |
|-----------------------------|---------|------|
| ファン・ベルトのたわみ量 (mm) (押す力10kg) | 9~13    |      |
| バルブすき間<br>(温間) (mm)         | インテーク   | 0.20 |
|                             | エキゾースト  | 0.36 |
| スパーク・プラグ・ギャップ (mm)          | 0.7~0.8 |      |
| アイドル回転数 (rpm)               | 700~800 |      |
| 点火時期 (上死点前) (度/rpm)         | 7°/750  |      |
| ブレーキ・ペダル<br>(mm)            | 遊び      | 3~6  |
|                             | 踏み残り代   | 80   |
| クラッチ・ペダル遊び (mm)             | 5~15    |      |
| ハンドル遊び (mm)                 | 0~30    |      |
| タイヤ残り溝の深さ (mm)              | 1.6     |      |

### <各部容量>

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| エンジン (エンジン・オイル) 全容量      | 5.0 ℓ                          |
| トランスミッション (ギヤ・オイル)       | 3速トランスミッション 2.1 ℓ<br>(コラム・シフト) |
|                          | 4速トランスミッション 2.7 ℓ<br>(フロア・シフト) |
| オートマチック・トランスミッション (フルード) | 6.3 ℓ                          |
| ディファレンシャル (ハイポイド・ギヤ・オイル) | 1.2 ℓ                          |
| ステアリング・ギヤ・ボックス (ギヤ・オイル)  | 0.4 ℓ                          |
| 冷却水                      | 8.0 ℓ                          |
| フューエル・タンク                | 61.0 ℓ                         |