

サービス データ

使用燃料	無鉛レギュラー			
燃料タンク容量 (ℓ)	65 (セダン/ハードトップ車)		61 (ワゴン/バン車)	
エンジン・ オイルの量 (ℓ)	1800cc(3T-U, 13T-U)	1800cc (16R-J), 2000cc (18R-U)	2000cc (M-U, M-EU), 2600cc (4 M-EU)	
	4.2	5.0	5.2	
タイヤ・サイズ	6.45-14-4PR	175SR14	185/70HR14	6.95-14-6PR
タイヤ空気圧kg/cm ² ()内は高速時	前輪 後輪	1.6(1.9)		1.8(2.1)
エンジン・オイルの交換	6か月または5,000km毎 ※SE級オイル使用の場合は8,000km毎 (銘柄については91ページをご覧ください。)			
オイル・クリーナー・ エレメントの交換	6か月または10,000km			
プラグの銘柄 ():オプション	3T-U……W16EX-U, BP5EA-L 13T-U……W20ET-S, BP6EK-A 16-J, 18R-U……W14EX-U, BP5EA (W14EXR-U, 4M-EU, M-U, M-EU……W16EXR-U, BPR5EA-L (BPR5EA))			
エアークリーナーの交換	2年または40,000km			

無断複製禁止



愛される車をめざして

TOYOTA