

サービス データ

使 用 燃 料	無鉛レギュラー			
燃料タンク容量 (ℓ)	65 (セダン/ハードトップ車)		61 (ワゴン/バン車)	
エンジン・ オイルの量 (ℓ)	1800cc(3T-U, 13T-U)	1800cc (16R-J), 2000cc (18R-U)	2000cc (M-U, M-EU), 2600cc (4 M-EU)	
	4.2	5.0	5.2	
タイヤ・サイズ	6.45-14-4PR	175SR14	185/70HR14	6.95-14-6PR
タイヤ空気圧kg/cm ² ()内は高速時	前 輪 後 輪	1.6(1.9)		1.8(2.1)
エンジン・オイルの交換	6 か月または5,000kmごと ※S E級オイル使用の場合は8,000km毎 (銘柄については91ページをご覧ください。)			
オイル・クリーナー・ エレメントの交換	6 か月または10,000km			
プラグの型式	3T-U……W16EX-U, BP5EA-L 13T-U……W20ET-S, BP6EK-A 16-J, 18R-U……W14EX-U, BP5EA 4M-EU, M-U, M-EU……W16EXR-U, BPR5EA-L			
エア・クリーナー・ エレメントの交換	2年または40,000km			

●印刷=昭和53年3月10日

●発行=昭和53年3月15日(非売品)

★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集=トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村 ●発行=トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部 〒102東京都千代田区九段南2-3-18



無断複製禁止