

サービス データ

| 使 用 燃 料 | | 無鉛レギュラー | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------------|--|-------------|
| 燃料タンク容量 (ℓ) | | 65 (セダン/ハードトップ車) | | 61 (ワゴン/バン車) | |
| エンジン・ オイルの量 (ℓ) | | 1800cc(3T-U, 13T-U) | 1800cc (16R-J), 2000cc (18R-U) | 2000cc (M-U, M-EU), 2600cc (4 M-EU) | |
| | | 4.2 | 5.0 | 5.2 | |
| タイヤ・サイズ | | 6.45-14-4PR | 175SR14 | 185/70HR14 | 6.95-14-6PR |
| タイヤ空気圧kg/cm ² ()内は高速時 | 前 輪 | 1.6(1.9) | | | 1.8(2.1) |
| | 後 輪 | | | | |
| エンジン・オイルの交換 | | 6 か月または5,000kmごと ※SE級オイル使用の場合は8,000km毎 (銘柄については91ページをご覧ください。) | | | |
| オイル・クリーナー・ エレメントの交換 | | 6 か月または10,000km | | | |
| プラグの型式 | | 3T-U……W16EX-U, BP5EA-L | | 13T-U……W20ET-S, BP6EK-A 16-J, 18R-U……W14EX-U, BP5EA 4M-EU, M-U, M-EU……W16EXR-U, BPR5EA-L | |
| エアー・クリーナー・ エレメントの交換 | | 2 年または40,000km | | | |

●印刷：昭和56年11月10日

●発行：昭和57年11月15日(第2版)

★車種の変更により表裏の内容が異なる一紙として発行がなされますのでご了承ください。

●販売：トヨタ自動車販売株式会社(サービス部) 〒452愛知県橋田町5番地11号 ●発行：トヨタ自動車株式会社(販売促進部) 〒102東京都千代田区九段南2-8-12

愛される車をめざして

TOYOTA

無断複製禁止