

サービスデータ

使用燃料		無鉛レギュラー			
燃料タンク容量 (ℓ)		65 (セダン/ハードトップ車)		61 (ワゴン/バン車)	
エンジン・ オイルの量 (ℓ)	1800cc(3T-U, 13T-U)	1800cc (16R-J), 2000cc (21R-U)		2000cc (M-U, M-EU), 2600cc (4 M-EU)	
	4.2	5.0		5.2	
タイヤ・サイズ		6.45-14-4PR	175SR14	185/70HR14	6.95-14-6PR
タイヤ空気圧kg/cm ² ()内は高速時	前輪	1.6(1.9)			1.8(2.1)
	後輪				
エンジン・オイルの交換		6か月または5,000kmごと <small>*SE級オイル使用の場合は8,000km毎 (銘柄については92ページをご覧ください。)</small>			
オイル・クリーナー・ エレメントの交換		6か月または10,000km			
プラグの型式		3T-U……W16EX-U, BP5EA-L		13T-U……W20ET-S, BP6EK-A	
		16-J……W14EX-U, BP5EA		21R-U……W16EX-U, BP5EA-L	
		4M-EU, M-U, M-EU……W16EXR-U, BPR5EA-L			
エア・クリーナー・ エレメントの交換		2年または40,000km			

無断複製禁止

愛される車をめざして
TOYOTA

●印刷—昭和53年7月27日

●発行—昭和53年8月2日(発売品)

★車両の改良により本書の内容が車種と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集—トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村

●発行—トヨタ自動車販売株式会社・販売促進部 〒461名古屋市中区桑名1丁目23番22号