

## サービス データ

| 使用燃料                                 |                 | 無鉛レギュラー  |             |                         |                                |
|--------------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| 燃料タンク容量 (ℓ)                          |                 | 65 (セダン/ハードトップ車)   |             | 61 (ワゴン/バン車)            |                                |
| エンジン                                 | エンジン            | 1800(3T-U, 13T-U)  | 1800(16R-J) | 2000(21R-U)             | 2000(M-U, M-EU)<br>2600(4M-EU) |
|                                      | オイルのみ交換         | 3.3  |             | 3.8                     | 4.1                            |
|                                      | オイルと<br>フィルター交換 | 3.8  | 3.9         | 4.5                     | 4.6                            |
| タイヤ・サイズ                              |                 | 6.45-14 4PR  | 6.45-14 6PR | 175SR14                 | 185/70HR14 6.95-14-6PRLT       |
| タイヤ空気圧kg/cm <sup>2</sup><br>( )内は高速時 | 前輪              | 1.6(1.9)   |             |                         | 1.8(2.1)                       |
|                                      | 後輪              |  |             |                         | 2.8(3.0)<br>3.0(3.25)          |
| エンジン・オイルの交換                          |                 | 6か月または5,000kmごと ※SE油使用の場合は8,000km毎<br>(銘柄については92ページをご覧ください。) |             |                         |                                |
| オイル・フィルター・<br>エレメントの交換               |                 | 6か月または10,000km   |             |                         |                                |
| プラグの型式                               |                 | 3T-U……W16EX-U, BP5EA-L                                       |             | 13T-U……W20ET-S, BP6EK-A |                                |
|                                      |                 | 16R-J……W14EX-U, BP5EA  |             | 21R-U……W16EX-U, BP5EA-L |                                |
|                                      |                 | 4M-EU, M-U, M-EU……W16EXR-U, BPR5EA-L                         |             |                         |                                |
| エアークリーナー・<br>エレメントの交換                |                 | 2年または40,000km  |             |                         |                                |

●印刷：昭和54年1月1日

●発行：昭和54年1月9日・第1版

●車両の改良による本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集：トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 宇452室 知床西井日原洋四村

●発行：トヨタ自動車販売株式会社・営業課 宇461室 内田市東区豊一丁目23番22号

安全はトヨタの願い

TOYOTA

無断複製禁止