

サービス データ

使用燃料		無鉛レギュラー				
燃料タンク容量 (ℓ)		65 (セダン/ハードトップ車)			61 (ワゴン/バン車)	
エンジン	エンジン	1800(13T-U)	1800(16R-J)	2000(21R-U)	2000(M-U, M-EU) 2600(4M-EU)	
	オイル量(ℓ)	3.3		3.8	4.1	
	オイルのみ交換	3.8		3.9	4.6	
	オイルと フィルター交換	3.8		3.9	4.6	
タイヤ・サイズ		6.45-14-4 PR	6.45-14-6 PR	175SR14	185/70HR14	6.95-14-6 PRLT
タイヤ空気圧kg/cm ² ()内は高速時	前輪	1.6(1.9)				1.8(2.1)
	後輪					2.8(3.0) 3.0(3.25)
エンジン・オイルの交換		6 か月または5,000kmごと *SE級オイル使用の場合は8,000km毎 (銘柄については92ページをご覧ください。)				
オイル・フィルター・ エレメントの交換		6 か月または10,000km				
プラグの型式		16R-J.....W14EX-U, BP5 EA-L		13T-U.....W20ET-S, BP6 EK-A 21R-U.....W16EX-U, BP5 EA-L		
エアークリーナー・ エレメントの交換		4M-EU, M-U, M-EU.....W16EXR-U, BPR5 EA-L				
		2年または40,000km				

●印刷=昭和54年2月10日

●発行=昭和54年2月15日(車売品)

★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集=トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村

●発行=トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部 〒461名古屋市中区泉一丁目23番22号

安全はトヨタの願い

TOYOTA

無断複製禁止