

## サービス データ

使用燃料		ガソリン車(無鉛ガソリン)/ディーゼル車(軽油)								
燃料タンク容量 (ℓ)		65 (セダン/ハードトップ車)				61 (ワゴン/バン車)				
エンジン・ オイル量(ℓ)	エンジン	13T-U	13T-J	21R-U	M-U	M-EU	4M-EU	L		
	オイルのみ交換	3.3	3.3	3.8	4.1	4.1	4.1	4.8		
	オイルとフィルター交換	3.8	3.8	4.5	4.6	4.6	4.6	5.8		
タイヤ・サイズ	ガソリン車	175SR14	6.45-14-4PR		6.95-14-6PRLT			ディーゼル車	175SR14	6.45-14
		185/70HR14	(ワゴン車)		(バン車)				6.45-14	6PR
		6.45-14-6PR	5名乗車時	6名乗車時	積荷なし	積荷あり		4PR		
タイヤ空気圧kg/cm <sup>2</sup> ( )内は高速時	前輪	1.6(1.9)	1.6(1.9)	1.7(2.0)	1.8(2.1)	1.8(2.1)		前輪	1.7(2.0)	1.9(2.2)
	後輪	1.6(1.9)	1.6(1.9)	1.7(2.0)	1.8(2.1)	STD, DX...3.0(3.25) GL .....2.8(3.0)		後輪	1.7(2.0)	1.9(2.2)
エンジン・オイルの交換		SD級オイル...6か月または10,000kmごと/SE級オイル...6か月または15,000kmごと ディーゼル車...6か月または5,000kmごと (注1) 初回交換時期は、10,000kmまたは6か月 (注2) 過酷な条件で使用される場合は5,000kmごと								
オイル・フィルター・ エレメントの交換		SD級オイル.....10,000kmごと/SE級オイル.....15,000kmごと ディーゼル車.....10,000kmごと								
プラグの型式		13T-U.....W16ETR-S, BPR5EK-A 13T-J.....W16ET-S, BP5EK-A 21R-U.....W16EX-U, BP5EA-L M-U, M-EU, 4M-EU.....W16EXR-U, BPR5EA-L								
エア・クリーナー・ エレメントの交換		40,000kmごと								

●印刷=昭和55年5月4日

●発行=昭和55年5月9日(非売品)

★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。

●編集=トヨタ自動車販売株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村 ●発行=トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部 〒461名古屋市中区東一丁目23番22号

安全はトヨタの願い

TOYOTA

無断複製禁止