

# サービス データ

使用燃料		ガソリン車(無鉛ガソリン)/ディーゼル車(軽油)							
燃料タンク容量(ℓ)		65(セダン/ハードトップ/ワゴン)					61(バン)		
エンジン・オイル量(ℓ)	エンジン	13T-U	13T-J	21R-U	18R-GEU	1G-EU	M-TEU	5M-EU	L
	オイルのみ交換	3.3	3.3	3.8	3.2	3.7	5.0	4.1	4.8
	オイルとフィルター交換	3.8	3.8	4.5	3.6	4.3	5.5	4.6	5.8
エンジン・オイルの交換		SD級オイル…6か月または10,000kmごと/SE級オイル…6か月または15,000kmごと (初回交換時期は、10,000kmまたは6か月) (過酷な条件で使用される場合は5,000kmごと)							
オイル・フィルター・エレメントの交換		SD級オイル…10,000kmごと/SE級オイル…15,000kmごと ターボ車…10,000kmごと/ディーゼル車…10,000kmごと							
プラグの型式		13T-U…W16ETR-S, BPR5EK-A 21R-U, 1G-EU…W16EXR-U, BPR5EY			13T-J…W16ET-S, BP5EK-A 18R-GEU…W16EXR-U11, BPR5EY-L11 5M-EU…W16EXR-U, BPR5EA-L				
エア・クリーナー・エレメントの交換		40,000kmごと							
タイヤ空気圧(kg/cm <sup>2</sup> ) 〔 〕内は高速時		サイズ	空気圧		サイズ	空気圧			
			前輪	後輪		前輪	後輪		
		6.45-14-4 PR	1.8(2.1)		6.95-14-6 PRLT (バン車)	空積	1.8(2.1)	1.8(2.1)	
			STD, DX…3.25(3.25) GL…2.8(3.0)						
175SR14	1.7(2.0)		175R14-6 PRLT (バン車)	空積	1.8(2.1)	1.8(2.1)			
185/70HR14						STD, DX…2.8(3.0) GL…2.6(2.8)			

●印刷—昭和57年6月10日 ●発行—昭和57年6月17日(非売品) ★車両の改良により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。  
●編集—トヨタ自動車株式会社・サービス部 〒452愛知県西春日井郡春日村 ●発行—トヨタ自動車株式会社・宣伝部 〒461名古屋市中区東一丁目23番22号

新技術—時代はTOYOTA

無断複製禁止 (C) 1982