

14 各部油脂・冷却水

各部容量と使用油脂等……………14-2

各部容量と使用油脂等

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
エンジン オイル	型 式	オイルのみ交換時	オイルとオイル フィルタ交換時	全 容 量	
	4S-Fi	3.6	3.8	4.0	キャツスル モータ オイル クリーンエクセレント (SF)
	1G-FE	3.9	4.1	4.5	キャツスル モータ オイル クリーンターボ (SF)
	1G-GE	3.7	3.9	4.3	キャツスル モータ オイル クリーンロイヤルII (SE)
	1G-GZE	3.7	3.9	4.3	キャツスル モータ オイル クリーンスーパー (SD)
	1G-GTE	3.8	4.0	4.9	
	3Y-P	3.2	3.5	4.2	上記4種類に加えて キャツスル モータ オイル クリーン LPG
	2L	4.8	5.8	6.5	キャツスル デイゼル オイル ニュー スペシャルII (CD)
	2L-T	4.8	5.8	6.5	キャツスル デイゼラックス S-3 (CD)
スーパーチャージャ オイル	1G-GZE	0.13		キャツスル スーパーチャージャ オイル	
冷 却 水	4S-Fi	6.8			LLC(キャツスル ロング ライフ クーラント) (凍結保証温度 30%.....-12℃ 50%.....-35℃) 3Y-Pは50%
	1G-FE	6.9			
	1G-GE	6.8(M/T), 6.7(A/T)			
	1G-GZE	7.2			
	1G-GTE	7.2			
	3Y-P	7.0			
	2L	9.6			
	2L-T	9.6			