

6 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量…………… 6-2

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
	型 式	オイルのみ交換時	オイルとオイル フィルター交換時	全 容 量	
	エンジン オイル	4S-Fi	3.6	3.8	4.0
1G-FE		3.9	4.1	4.5	キャッスル・クリーンエクセレント (SF)
1G-GE		3.7	3.9	4.3	キャッスル・クリーンターボ (SF)
1G-GZE		3.7	3.9	4.3	キャッスル・クリーンロイヤルII (SE)
1G-GTE		3.8	4.0	4.9	キャッスル・クリーンスーパー (SD)
7M-GE		4.1	4.4	5.1	
3Y-P		3.2	3.5	4.2	上記5種類に加えてキャッスル・クリーンLPG
2L		4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (CD)
2L-T		4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼラックスS-3 (CD)
スーパーチャージャー オイル		1G-GZE	0.13		キャッスル・スーパーチャージャーオイル
冷 却 水	4S-Fi	6.8			LLC(キャッスル・ロングライフクーラント) (凍結保証温度 30%.....-12℃ 50%.....-35℃) 3Y-Pは50%
	1G-FE	6.9			
	1G-GE	6.8(M/T), 6.7(A/T)			
	1G-GZE	7.2			
	1G-GTE	7.2			
	7M-GE	8.3			
	3Y-P	7.0			
	2L	9.6			
	2L-T	9.6			
マニュアル トランスミッション オイル	W55	2.4			キャッスル・ギヤオイルSAE85W-90(LX系, SX系)
	W57	2.4			キャッスル・MGギヤオイルスペシャルSAE75W-90(GX系, YX系)
	W58				キャッスル・MGギヤオイルスペシャルSAE75W-90
オートマチック トランスミッション オイル	A41	5.3			キャッスル・オートフルード・D-II
	A42D	6.7			
	A42DL	6.3			
	A43D	6.5			
	A340E	6.7(1G-GE・1G-GTE), 7.2(1G-GZE・7M-GE)			

項 目		容 量 (ℓ)		指 定 油 脂
パワーステアリング オイル	ポンプ交換時	0.35		キャッスル・パワーステアリング・フルード
	総容量	0.8(0.9) ()内は1G-GZE搭載車 およびSX70の教習車		
デифференシャル オイル	4リンク式	7.1インチ	1.4	キャッスル・ハイポイドギヤオイルS
		7.5インチ	1.5	
	IRS式	7.5インチ	1.2	キャッスル・ハイポイドギヤオイルSX
		8インチ	1.3	キャッスル・ハイポイドギヤオイルLSD
		8インチ LSD		
ステアリングギヤハウジンググリース		—	キャッスル・シャシーグリース・スペシャル	
ホイールベアリンググリース		—	キャッスル・MPグリースNo2	
ボールジョイントグリース		—	キャッスル・シャシーグリース・スペシャル	
プロペラシャフトグリース		—	キャッスル・MPグリースNo2 キャッスル・シャシーグリース・スペシャル(フレキシブルジョイント部)	
クラッチフルード		—	トヨタブレーキフルード2500H	
ブレーキフルード		—		

MEMO