

全店



標 題 トラクションコントロール(TRC)関係ダイアグコード内容一部訂正のお知らせ

トラクションコントロール(TRC)関係のダイアグコード“43”および“51”について、内容に一部誤りがありましたので訂正します。

該当資料

資 料 名	品 番	発 行 年 月	ダイアグコード43		ダイアグコード51	
			対象ページ	記号	対象ページ	記号
セルシオ 修理書	6 2 1 1 6	1989年	—	—	P 5 - 77	1
セルシオ 修理書 追補版	6 2 1 3 4	1992年8月	P 4 - 53	A	P 4 - 54	1
クラウン マジェスタ 修理書 上巻	6 2 1 2 6	1991年10月	P 8 - 126	A	P 8 - 127	1
アリスト 修理書	6 2 1 2 9	1991年10月	P 8 - 123	A	P 8 - 124	1
クラウン ハードトップ 修理書 上巻	6 2 1 3 0	1991年10月	P 9 - 116	B	P 9 - 117 P 3 - 45	1 3
クラウン 修理書 追補版	6 2 1 1 7	1989年8月	P10 - 25	B	P10 - 25	1
クラウン 修理書 上巻	6 2 0 9 9	1987年9月	P10 - 139	B	P10 - 139	1
ソアラ 修理書 上巻	6 2 1 2 4	1991年5月	P10 - 102	A	P10 - 102	1
マークII チェイサー 修理書 上巻 クレスト	6 2 1 4 0	1992年10月	P 5 - 49	C	P 5 - 50	3
” ” 下巻	6 2 1 4 4	1992年10月	P13-144	A	P13 - 146	2
マークII チェイサー 修理書 追補版 クレスト	6 2 1 1 8	1989年8月	P 4 - 49	B	P 4 - 50	1
MR2 修理書 追補版	6 2 3 8 0	1993年10月	P 5 - 55	A	P 5 - 56	2
MR2 修理書 追補版	6 2 3 4 9	1991年12月	P 6 - 21	A	P 6 - 22	2
ウイングダム 修理書	6 2 3 5 2	1991年9月	P 1 - 102	D	P 1 - 103	4
セプター 修理書	6 2 3 5 9	1992年8月	P 1 - 106	D	P 1 - 107	4
カルディナ 修理書	6 2 3 6 9	1992年11月	P 2 - 97	D	P 2 - 98	4
コロナ 修理書	6 2 3 5 4	1992年2月	P 2 - 87	D	P 2 - 88	4
カムリ ビスタ 修理書	6 2 3 9 3	1994年7月	P 1 - 112	D	P 1 - 113	4
カレン 修理書	6 2 3 8 7	1994年1月	P 1 - 95	D	P 1 - 96	4

ダイアグコード“43”の訂正内容

ダイアグコード43はTRC側の異常ではなく、ABS側のシステム異常によりTRC制御を禁止しているというコードです。従って点検内容を“ABSダイアグノースコードに基づく点検”に訂正します。

コード番号	診断項目	診断内容			点検内容	記号
		①診断条件	②異常状態	③異常期間		
43	ABS系異常またはTRC(ブレーキ制御)系異常	②BRFA端子電圧が1.5V以下 (TRC・ブレーキ系) または10~14V (ABS系異常)			①ABSダイアグノースコードに基づく点検 ②ABSダイアグノースコードが正常の場合 ・ABS&TRCコンピューター~TRCコンピューター間ワイヤハーネス・コネクタ	A
	ABS系異常	②TR1/BRFA端子電圧が1.5V以下				B
		①エンジン回転数550r/min以上, 5km/h以上 ②ABSウォーニングランプ点灯 (WA端子電圧4V以下) ③12秒以上				C
		①エンジン回転数500r/min以上 ②ABSウォーニングランプ点灯 (WA端子電圧4V以下) ③12秒以上				D

ダイアグコード“51”の訂正内容

ダイアグコード51はTRC側の異常ではなく、エンジンコントロール側のシステム異常によりTRC制御を禁止しているというコードです。従って点検内容を“エンジンダイアグノースコードに基づく点検”に訂正します。

コード番号	診断項目	診断内容			点検内容	記号
		①診断条件	②異常状態	③異常期間		
51	エンジンコントロールシステム系異常	①エンジン回転数500r/min以上 ②チェックエンジンウォーニングランプ点灯 (TR5端子電圧4V以下) ③1秒以上			①エンジンダイアグノースコードに基づく点検 ②エンジンダイアグノースコードが正常の場合 ・エンジンコンピューター~TRCコンピューター間ワイヤハーネス、コネクタ	1
		①エンジン回転数500r/min以上 ②チェックエンジンウォーニングランプ点灯 (EGF端子電圧4V以下) ③1秒以上				2
		①エンジン回転数550r/min以上 ②TNGパルス周期異常またはTNG端子電圧2V以下 ③5秒以上 (TRC制御中は1秒以上)				3
		①エンジン回転数500r/min以上 ②チェックエンジンウォーニングランプ点灯 (EGF端子電圧4V以下) ③1秒以上				4