

6 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量…………… 6-2

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂	
	型 式	オイルのみ交換時	オイルとオイル フィルター交換時	全 容 量		
エンジン オイル					キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーンSG (SG) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーンターボ (SF) キャッスル・クリーンSFフリート (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーンSEフリート (SE)	
		4S-Fi	3.6	3.8	4.0	
		1G-FE	3.9	4.1	4.5	
		1G-GE	3.7	3.9	4.3	
		1G-GZE	3.7	3.9	4.3	
		1G-GTE	3.8	4.0	4.9	
		7M-GE	4.1	4.4	5.1	
		3Y-P	3.2	3.5	4.2	上記6種類に加えてキャッスル・クリーンLPG
		2L	4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (CD)
		2L-T	4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼラックスS-3 (CD)
スーパーチャージャー オイル	1G-GZE	0.13			キャッスル・スーパーチャージャーオイル	
冷 却 水	4S-Fi	6.8			LLC(キャッスル・ロングライフクーラント) (凍結保証温度 30%.....-12℃ 50%.....-35℃) 3Y-Pは50%	
	1G-FE	6.9				
	1G-GE	6.8(M/T), 6.7(A/T)				
	1G-GZE	7.2				
	1G-GTE	7.2				
	7M-GE	8.3				
	3Y-P	7.0				
	2L	9.6				
	2L-T	9.6				
マニュアル トランスミッション オイル	W55	2.4			キャッスル・ギヤオイルSAE85W-90(LX系, SX系) キャッスル・MGギヤオイルスペシャルSAE75W-90(GX系, YX系)	
	W57	2.4			キャッスル・MGギヤオイルスペシャルSAE75W-90	
	W58					
オートマチック トランスミッション オイル	A41	5.3			キャッスル・オートフルード・D-II	
	A42D	6.7				
	A42DL	6.3				
	A43D	6.5				
	A340E	6.7(1G-GE・1G-GTE), 7.2(1G-GZE・7M-GE)				

項 目		容 量 (ℓ)	指 定 油 脂	
パワーステアリング オイル	ポンプ交換時	0.35	キャッスル・パワーステアリング・フルード	
	総容量	0.8(0.9) ()内は1G-GZE搭載車 およびSX70の教習車		
デифференシャル オイル	4リンク式	7.1インチ	1.4	キャッスル・ハイポイドギヤオイルS
		7.5インチ	1.5	
	IRS式	7.5インチ	1.2	キャッスル・ハイポイドギヤオイルSX
		8インチ	1.3	キャッスル・ハイポイドギヤオイルLSD
		8インチ LSD		
ステアリングギヤハウジンググリース	—	キャッスル・シャシーグリース・スペシャル		
ホイールベアリンググリース	—	キャッスル・MPグリースNo2		
ボールジョイントグリース	—	キャッスル・シャシーグリース・スペシャル		
プロペラシャフトグリース	—	キャッスル・MPグリースNo2 キャッスル・シャシーグリース・スペシャル(フレキシブルジョイント部)		
クラッチフルード	—	トヨタブレーキフルード2500H		
ブレーキフルード	—			

MEMO