

# 12 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 .....12- 2

# 各部油脂・冷却水と容量

項 目	容 量 (ℓ)			指 定 油 脂	
	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイル フィルター交換時		全 容 量
エンジン オイル	4S-FE	3.6	3.8	4.5	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーンSG (SG)
	1G-FE	3.9	4.1	4.5	キャッスル・クリーンエクセレント (SF)
	1G-GE	3.8	4.0	4.9	キャッスル・クリーンターボ (SF)
	1JZ-GE	4.2	4.5	5.2	キャッスル・クリーンSFフリート (SF)
	1JZ-GTE				キャッスル・クリーンロイヤルII (SE)
	7M-GE	4.1	4.4	5.1	キャッスル・クリーンSEフリート (SE)
	3Y-P	3.0	3.5	4.2	上記7種類に加えてキャッスル・クリーンLPG
	2L	4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (CD)
	2L-T	4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼラックスS-3 (CD)
	冷却水	4S-FE	6.8		LLC (キャッスル・ロングライフクーラント)  (凍結保証温度 30%.....-12℃ 50%.....-35℃)  3Y-Pは50%
1G-FE		6.9			
1G-GE		6.8 (M/T), 6.7 (A/T)			
1JZ-GE		8.1			
1JZ-GTE					
7M-GE		8.3			
3Y-P		7.2			
2L		9.6			
2L-T					
マニュアル トランスミ ッション油 イル	W55	2.4		キャッスル・ギヤオイルSAE85W-90(LX系, SX系) キャッスル・MGギヤオイルスペシャルSAE75W-90(GX系, YX系)	
	W57	2.4		キャッスル・MGギヤオイルスペシャルSAE75W-90	
	W58				
オートマチ ックラン スミッシ ョン油 イル	A41	5.3		キャッスル・オートフルードD-II	
	A42D	6.7 (4S-FE) 6.5 (2L, 2L-T)			
	A42DL	6.3			
	A43D	6.5			
	A340E	6.7 (1G-GE・1JZ-GE)			
A341E	7.2 (1JZ-GTE・7M-GE)				

項 目		容 量 (ℓ)		指 定 油 脂
パワーステアリング オイル	ポンプ交換時	0.35		キャッスル・パワーステアリングフルード
	総容量	0.8(0.9) ( )内はJZX81系 およびSX80の教習車		
ディファレンシャル オイル	4リンク式	7.1インチ	1.4	キャッスル・ハイポイドギヤオイルS
		7.5インチ	1.5	
	IRS式	7.5インチ	1.2	キャッスル・ハイポイドギヤオイルSX
		8インチ	1.3	キャッスル・ハイポイドギヤオイルLSD
		8インチ LSD		
ステアリングギヤハウジンググリース		—	キャッスル・シャシーグリーススペシャル	
ホイールベアリンググリース		—	キャッスル・MPグリースNo.2	
ボールジョイントグリース		—	キャッスル・シャシーグリーススペシャル	
プロペラシャフトグリース		—	キャッスル・MPグリースNo.2 キャッスル・シャシーグリーススペシャル(フレキシブルジョイント部)	
クラッチフルード		—	トヨタブレーキフルード2500H	
ブレーキフルード		—		

---

MEMO