

E-SX90系 E-GX90系 E-JZX90, 91系 Y-LX90系

P 店



標 題 トヨタ マークII 新型車解説書巻末資料内容訂正のお知らせ

C

トヨタ マークII 新型車解説書(品番61154, 1992年10月発行)巻末資料の主要諸元に誤りがありましたのでお知らせします。

部位 P7-11 燃料消費率()部分を訂正)

	誤	正
60km/h定地	19.0	19.6
10・15モード	11.4	10.0

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
4年自審第 986号	トヨタE-GX90	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.730	1.988
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7196	トヨタGX90	普通	箱型	1G	ガソリン
型 式	1	E-GX90			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	グランデ			
類別区分番号	4	001	025	027 (4)	
仕様記号	5	ATMQK	ATPQK	-	
長さ (m)	6	4.750	-	-	
幅 (m)	7	1.750	-	-	
高さ (m)	8	1.390	-	-	
輪 距 (m)	前 輪	9	1.485	-	-
	後 輪	10	1.495	-	-
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長	11	1.990	-	-
	幅	12	1.475	-	-
	高	13	1.155	-	-
車両重量 (kg)	前 軸	14	700	710	720
	後 軸	15	580	-	-
	計	16	1280	1290	1300
乗車定員 (人)	17	5	-	-	
車両総重量 (kg)	前 軸	18	800	810	820
	後 軸	19	755	-	-
	計	20	1555	1565	1575
最大安定傾斜 角度 (度)	左	21	5.2	-	-
	右	22	5.2	-	-
車輪配列	23	前2・後2駆動			
タイヤ	前 輪	24	185/70R14 88S	-	-
			195/65R15 91H	-	-
	後 輪	25	185/70R14 88S	-	-
			195/65R15 91H	-	-
通称名	26	トヨタ マークII			
最低地上高 (m)	27	0.155 *0.150	-	-	
最高速度 (推定) (km/h)	28	180	-	-	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地	29	19.0	19.6	-
	10・15モード	30	11.4	10.0	-
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	31	14.0	-	-	
最小回転半径 (m)	32	5.1	-	-	
備 考	* : 寒冷地 (オイルパンプロテクター付き) の場合 (4) : 4輪ABS付き				

そ
の
他