

19 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 19 - 2

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
		オイルのみ 交 換 時	オイルとオ イルフィル ター交換時	全 容 量	
エンジンオイル	4S-FE	3.1	3.3	4.0	キャッスル・クリーンシンサート (SG)
	1G-FE	3.9	4.1	4.5	キャッスル・クリーン SG (SG) キャッスル・クリーン SG フリート (SG)
	1JZ-GE	5.1	5.4	6.5	キャッスル・クリーンターボ (SF)
	1JZ-GTE				キャッスル・クリーンエクセレント (SF)
	2JZ-GE				キャッスル・クリーン SF フリート (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーン SE フリート (SE)
	2L-TE	4.3	5.3	6.0	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (CD) キャッスル・ディーゼラックス S-3 (CD) キャッスル・CD マルチフリート (CD)
冷 却 水	4S-FE	6.8			LLC (キャッスル・ロングライフクーラント) 〔凍結保証温度 濃度 30%.....-12℃ 濃度 50%.....-35℃〕
	1G-FE	6.5			
	1JZ-GE	6.9			
	1JZ-GTE	8.4			
	2JZ-GE	7.4			
	2L-TE	9.0			
マニュアル トランスミッション オイル	W55・W57	2.6			キャッスル・MG ギャオイルスペシャルII (SAE75W-90)
	R154	3.0			
オートマチック トランスミッション オイル	A42D	6.2			キャッスル・オートフルード D-II
	A42DE	6.1			
	A43D	6.5			
	A340E	6.7			
	A341E	7.2			

項 目		容 量	指 定 油 脂
エンジンファンフルード	1JZ-GTE	0.9	キヤッスル・パワーステアリングフルード
パワーステアリングフルード	4S-FE 1G-FE	0.7	キヤッスル・パワーステアリングフルード
	1JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GE	0.9	
	2L-TE	0.8	
ディファレンシャルオイル	1JZ-GTE, 2JZ-GE (リングギヤ8インチ)	1.2	キヤッスル・ハイボイドギヤオイル SX (LSDなし車, トルセンLSD付き車)
	上記エンジン以外 (リングギヤ7.5インチ)	1.0	キヤッスル・ハイボイドギヤオイル LSD (トルセンLSD以外のLSD付き車)
ステアリングギヤハウジンググリース		—	キヤッスル・シャシーグリーススペシャル
クラッチフルード		—	トヨタブレーキフルード 2500H
ブレーキフルード		—	トヨタブレーキフルード 2500H
エアコンコンプレッサーオイル		—	デンソーオイル8

JA4635

MEMO