

6 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 6-2

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
		オイルのみ 交 換 時	オイルとオ イルフィル ター交換時	全 容 量	
エンジンオイル	3Y-E	3.0	3.5	4.2	キヤッスル・クリーンシンサート (SG) キヤッスル・クリーン SG (SG) キヤッスル・クリーン SG フリート (SG) キヤッスル・クリーンターボ (SF)
	1G-FE	4.1	4.3	4.5	キヤッスル・クリーンエクセレント (SF) キヤッスル・クリーン SF フリート (SF) キヤッスル・クリーンロイヤルII (SE) キヤッスル・クリーン SE フリート (SE)
	2L	4.3	5.3	6.0	キヤッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (CD) キヤッスル・ディーゼラックス S-3 (CD) キヤッスル・CD マルチフリート (CD)
冷 却 水	3Y-E	7.2			LLC (キヤッスル・ロングライフクーラント) 〔凍結保証温度 濃度 30%……-12℃〕 濃度 50%……-35℃〕
	1G-FE	6.8			
	2L	9.6			
マニュアル トランスミッション オイル	3Y-E・W55	2.6			キヤッスル・MG ギヤオイルスペシャルII (85W-140)
	2L・W55				
	1G-FE・W57				
オートマチック トランスミッション オイル	A41	5.3			キヤッスル・オートフルード D-II
	A42DL	6.3			
ディファレンシャル オイル	7.1 インチ (M/T)	1.4			キヤッスル・ハイボイドギヤオイル SX
	7.5 インチ (A/T) LSD 無	1.5			
	7.5 インチ (A/T) LSD 有	1.5			キヤッスル・ハイボイドギヤオイル LSD
ステアリングギヤハウジンググリース		—			キヤッスル・シャシーグリーススペシャル
パワーステアリング フルード	1G-FE	0.7			キヤッスル・パワーステアリングフルード
	3Y-E, 2L	0.8			
クラッチフルード		—			トヨタブレーキフルード 2500H
ブレーキフルード		—			トヨタブレーキフルード 2500H
エアコンコンプレッサーオイル		—			ND-OIL 8 (新冷媒 R134a 用)