

6 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 6-2



各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
		オイルのみ 交 換 時	オイルとオ イルフィル ター交換時	全 容 量	
エンジンオイル	4S-FE	3.6	3.8	4.5	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーン SG (SG) キャッスル・クリーン SG フリート (SG)
	1G-FE	4.1	4.3	4.5	キャッスル・クリーンターボ (SF) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーン SF フリート (SF)
	3Y-P	3.0	3.5	4.2	キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーン SE フリート (SE) キャッスル・クリーン LPG (3Y-Pのみ)
	2L	4.3	5.3	6.0	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (CD) キャッスル・ディーゼラックス S-3 (CD) キャッスル・CD マルチフリート (CD)
冷 却 水	4S-FE	6.8		LLC (キャッスル・ロングライフクーラント) 〔凍結保証温度 濃度 30%……-12℃〕 濃度 50%……-35℃〕	
	1G-FE	6.9			
	3Y-P	7.2			
	2L	9.6			
マニュアル トランスミッション オイル	4S-FE・W55	2.4		キャッスル・MG ギヤオイルスペシャルII (85W-140)	
	2L・W55				
	3Y-P・W55				
オートマチック トランスミッション オイル	A42D	6.7		キャッスル・オートフルード D-II	
	A42DL	6.3			
	A43D	6.5			
ディファレンシャル オイル	4リンク・7.1 インチ	1.4		キャッスル・ハイポイドギヤオイル S	
	4リンク・7.5 インチ	1.5			
	IRS・7.5 インチ LSD無	1.2		キャッスル・ハイポイドギヤオイル SX	
	IRS・7.5 インチ LSD有	1.2		キャッスル・ハイポイドギヤオイル SD	
ステアリングギヤハウジンググリース		—		キャッスル・シャシーグリーススペシャル	
パワーステアリング フルード	4S-FE, 1G-FE	0.7		キャッスル・パワーステアリングフルード	
	3Y-P, 2L	0.8			
クラッチフルード		—		トヨタブレーキフルード 2500H	
ブレーキフルード		—		トヨタブレーキフルード 2500H	
エアコンコンプレッサーオイル		—		ND-OIL 8 (新冷媒 R134a 用) [2L 塔載車を除く] ND-OIL 6 (冷媒 R12 用) [2L 塔載車]	