

# 0 総説



0・1	車種構成	0-2
0・2	変更点概要	0-3

0・1	車 種 構 成
-----	---------

■車両型式(今回の改良に伴う車種構成の変更はありません。)

ワゴン

エンジン	グレード	車両型式	W57(5M/Tフロア)	A42DL(4A/Tフロア)
			1G-FE(2.0Lガソリン)	LG LGグランデエディション

バン

エンジン	グレード	車両型式	W55(5M/Tフロア)	A41(3A/Tフロア)
			3Y-E(2.0Lガソリン)	DX GL

■車両型式記号

E	-	G	X	70G	-	X	W	M	M	K	(W)
①		②	③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

①	排出ガス規制適合表示記号 E:昭和53年度排出ガス規制適合車(ガソリン) GA:平成6年排出ガス規制適合車(ガソリン)
②	エンジン型式表示記号 Y:3Y-Eエンジン搭載 G:1G-FEエンジン搭載
③	車種表示記号 X:マークII
④	車種シリーズ表示記号 70G:ワゴン 78V:バン(3Y-Eエンジン搭載)
⑤	車名表示記号 X:マークII

⑥	ボデー形状表示記号 W:ステーションワゴン X:バン
⑦	変速機表示記号 M:5M/Tフロアシフト H:3A/Tフロアシフト P:4A/Tフロアシフト
⑧	グレード表示記号 D:DX N:GL M:LG, LGグランデエディション
⑨	原動機仕様表示記号 E:OHV・EFI(3Y-Eエンジン) K:ハイメカツインカムEFI(1G-FEエンジン)
⑩	社内設定型式表示記号 W:LGグランデエディション

0・2	変 更 点 概 要
-----	-----------

■変更点概要

- 3Y-Eエンジンの点火システムを見直し、簡素化をはかりました。
- ステアリングおよびブレーキの一部仕様を見直しました。
- 外装および内装の一部仕様を見直しました。

■主な変更点一覧

項 目		適用車両
エンジン	コールドスタートインジェクターおよびスタートインジェクタータイムスイッチを廃止	3Y-E搭載車
	点火システムのマグネットピックアップを2個から1個に変更し簡素化	
	調整値および始動時の点火時期を12°から4°BTDCに変更	
シャシー	新意匠のウレタン製2本スポークステアリングホイール(エネルギー吸収機構)を標準設定	全 車
	制動力制御装置をPからP & Bバルブに変更	ワゴン
	195/70R14 91S, 14×5½JJサイズのタイヤとアルミホイールをセットでオプション設定	
ボデー	外板色共色のフロントスポイラーを標準設定	ワゴンLGグランデエディション
	バックドアガーニッシュ色を従来のブラックからシルバーに変更	ワゴン全車・バンGL
	外板色を一部変更(ツートンカラーの新色2色をワゴン系にオプション設定)	全 車
	センタークラスターの木目調印刷(水圧転写)をつやありタイプに変更し、印刷範囲を拡大	ワゴンLGグランデエディション
	パワーウインドゥスイッチベースの木目調印刷(水圧転写)をつやありタイプに変更	
	シート表皮およびドアトリムオーナメント表皮を変更	
	シート表皮の柄およびドアトリムオーナメント表皮を変更	ワゴンLG・バンGL

---

MEMO